| oznaczenie na rysunku | | DZ1 | DW1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D4' | D5 | D5' | D6 | DB1 | DB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| producent / model | | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie |
| | | | | | | | | | | | | | |
| wymiary w świetle otworu [cm] | So | 152 | 152 | 102 | 112 | 102 | 92 | 102 | 92 | 102 | 92 | 160 | 200 |
| | Ho | 231 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 231 | 231 |
| wymiary w świetle otworu [cm] | Sz | 40+100 | 40+100 | 90 | 100 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 142 (52 +90) | 182 (74 +108) |
| | Hz | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| kierunek otwierania | L/P | L - P | L - P | L - P | L - P | L - P | L - P | L - P | L - P | L - P | L - P | L - P | L - P |
| pow. przeszklenia [m2] | | 2,477 | 2,477 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,600 | 3,335 |
| | | aluminiowe, ocieplone na kolor jasnego drewna (max. zbliżony do barwy stolarki okiennej); profile ciągłe, kwadratowe, o głębokości pola przeszklenia 78mm; skrzydła dwa, w tym jedno przesuwne, z wbudowanym systemem domykania; klamka z szyldem w kolorze srebrnym; 2 zamki na klucz patentowy; uszczelki gumowe, dwa rodzaje; próg aluminiowy; odporność ogniowa min. EI 30 | aluminiowe, ocieplone na kolor jasnego drewna (max. zbliżony do barwy stolarki okiennej); profile ciągłe, kwadratowe, o głębokości pola przeszklenia 78mm; skrzydła dwa, w tym jedno przesuwne, z wbudowanym systemem domykania; klamka z szyldem w kolorze srebrnym; 2 zamki na klucz patentowy; uszczelki gumowe, dwa rodzaje; próg aluminiowy; odporność ogniowa min. EI 30 | aluminiowe, ocieplone na kolor jasnego drewna (max. zbliżony do barwy stolarki okiennej); profile ciągłe, kwadratowe, o głębokości pola przeszklenia 78mm; skrzydła dwa, w tym jedno przesuwne, z wbudowanym systemem domykania; klamka z szyldem w kolorze srebrnym; 2 zamki na klucz patentowy; uszczelki gumowe, dwa rodzaje; próg aluminiowy; odporność ogniowa min. EI 60 | aluminiowe, ocieplone na kolor jasnego drewna (max. zbliżony do barwy stolarki okiennej); profile ciągłe, kwadratowe, o głębokości pola przeszklenia 78mm; skrzydła dwa, w tym jedno przesuwne, z wbudowanym systemem domykania; klamka z szyldem w kolorze srebrnym; 2 zamki na klucz patentowy; uszczelki gumowe, dwa rodzaje; próg aluminiowy; odporność ogniowa min. EI 60 | ościeżnica z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o gr. 1,2 mm do podstawienia pod posadzkę; przeszklenie: 2 zawiasy ciopowe; obwodowa uszczelka gumowa; skrzydło dodatkowo wzmocnione wiatrownicą wykonaną z klejonki drewna zgiatanego wypełnionego pełną płytą wiórową; skrzydło dodatkowo wzmocnione wiatrownicą wykonaną z wanny wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF i okleiną HPL; zawiasy ukryte; klamka z szyldem dwuczęściowym; kolor wg aranżacji wnętrz | skrzydła płaskie, okleinowane; wypełnienie ułyta wzdłuż-obwodowa; 3 zawiasy z regulacją i zabezpieczeniem z szyldem w kolorze srebrnym; uszczelki gumowo-silikon.; kolor wg aranżacji wnętrz | skrzydła płaskie, okleinowane; wypełnienie ułyta wzdłuż-obwodowa; 3 zawiasy z regulacją i zabezpieczeniem z szyldem w kolorze srebrnym; uszczelki gumowo-silikon.; kolor wg aranżacji wnętrz | skrzydła płaskie, okleinowane; wypełnienie ułyta wzdłuż-obwodowa; 3 zawiasy z regulacją i zabezpieczeniem z szyldem w kolorze srebrnym; uszczelki gumowo-silikon., kratka wentylacyjna 0,022 m², kolor wg aranżacji wnętrz | skrzydła płaskie, okleinowane; wypełnienie ułyta wzdłuż-obwodowa; 3 zawiasy z regulacją i zabezpieczeniem z szyldem w kolorze srebrnym; zamekWC, uszczelki gumowo-silikon., kratka wentylacyjna 0,022 m², kolor wg aranżacji wnętrz | skrzydła płaskie, okleinowane; wypełnienie ułyta wzdłuż-obwodowa; 3 zawiasy z regulacją i zabezpieczeniem z szyldem w kolorze srebrnym; zamekWC, uszczelki gumowo-silikon., kratka wentylacyjna 0,022 m², kolor wg aranżacji wnętrz | skrzydła płaskie, okleinowane; wypełnienie ułyta wzdłuż-obwodowa; 3 zawiasy z regulacją i zabezpieczeniem z szyldem w kolorze srebrnym; uszczelki gumowo-silikon., kratka wentylacyjna 0,022 m², kolor wg aranżacji wnętrz | aluminiowe, ocieplone na kolor jasnego drewna (max. zbliżony do barwy stolarki okiennej); rozwiązanie systemowe: PO, Uw=1,1 W/m²K, profile ciągłe: pola przeszkleń i fraz skrzydła jak na rysunku; skrzydła dwa, w tym jedno przesuwne, z wbudowanym systemem domykania; dodatkowe dodatkowa do ciężaru skrzydła; klamka z blokadą łatwiejo obsługi; uszczelki gum.-silikon., próg aluminiowy minimum 1 szczeg antywłamaniowy; funkcja mikrowentylacji; nawiewiczek nanowy min. 10m³/h; wielostopniowy uchył. | aluminiowe, ocieplone na kolor jasnego drewna (max. zbliżony do barwy stolarki okiennej); rozwiązanie systemowe: PO, Uw=1,1 W/m²K, profile ciągłe: pola przeszkleń i fraz skrzydła jak na rysunku; skrzydła dwa, w tym jedno przesuwne, z wbudowanym systemem domykania; dodatkowe dodatkowa do ciężaru skrzydła; klamka z blokadą łatwiejo obsługi; uszczelki gum.-silikon., próg aluminiowy minimum 1 szczeg antywłamaniowy; funkcja mikrowentylacji; nawiewiczek nanowy min. 10m³/h; wielostopniowy uchył. |
| liczba [sztuk] parter | | 1 - | 1 - | 1 1 | - 1 | 3 3 | 4 5 | - 1 | 2 4 | 1 - | 4 3 | 2 2 | 1 1 |
| liczba [sztuk] piętro 1 | | - - | - - | - - | - 1 | 3 3 | 6 6 | - - | 3 3 | - - | 3 3 | 2 2 | 1 1 |
| liczba [sztuk] piętro 2 | | - - | 1 - | - - | - 1 | 3 3 | 6 6 | - - | 3 3 | - - | 3 3 | 2 2 | 1 1 |
| liczba [sztuk] piętro 3 | | - - | - 1 | - - | - - | 3 3 | 6 6 | - - | 3 3 | - - | 3 3 | 2 2 | 1 1 |

| oznaczenie na rysunku | | O1 | O2 | O3 | O4 |
|---|---|---|---|---|---|
| producent / model | | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie |
| | | | | | |
| wymiary zestawcze | So x Ho | 98 x 185 | 138 x 185 | 98 x 135 | 68 x 185 |
| wymiary w świetle otworu [cm] | So | 100 | 140 | 100 | 70 |
| | Ho | 187 | 187 | 137 | 187 |
| wymiary w świetle otworu [cm] | Sz | 98 | 138 | 98 | 68 |
| | Hz | 185 | 185 | 135 | 187 |
| pow. przeszklenia [m2] | | 1,401 | 1,873 | 1,000 | 0,912 |
| | | okna okienne uchylno-rozwierane, wykonane z profili aluminiowych, skrzydła i rama: PCV; klamka z szyldem w kolorze srebrnym; ilość zawiasów dostosowana do ciężaru technologii i rozmiaru skrzydła; uszczelki gumowo-silikonowe; szklenie szybą bezpieczną, o współczynniku przenikania ciepła zestawu Uw=1,1 W/m²K; funkcja mikrowentylacji; nawiewiczaki nanowe o strumieniu powietrza 10m³/h; wielostopniowy uchył. | okna okienne uchylno-rozwierane, wykonane z profili aluminiowych, skrzydła i rama: PCV; klamka z szyldem w kolorze srebrnym; ilość zawiasów dostosowana do ciężaru technologii i rozmiaru skrzydła; uszczelki gumowo-silikonowe; szklenie szybą bezpieczną, o współczynniku przenikania ciepła zestawu Uw=1,1 W/m²K; funkcja mikrowentylacji; nawiewiczaki nanowe o strumieniu powietrza 10m³/h; wielostopniowy uchył. | okna okienne uchylno-rozwierane, wykonane z profili aluminiowych, skrzydła i rama: PCV; klamka z szyldem w kolorze srebrnym; ilość zawiasów dostosowana do ciężaru technologii i rozmiaru skrzydła; uszczelki gumowo-silikonowe; szklenie szybą bezpieczną, o współczynniku przenikania ciepła zestawu Uw=1,1 W/m²K; funkcja mikrowentylacji; nawiewiczaki nanowe o strumieniu powietrza 10m³/h; wielostopniowy uchył. | okna okienne uchylno-rozwierane, wykonane z profili aluminiowych, skrzydła i rama: PCV; klamka z szyldem w kolorze srebrnym; ilość zawiasów dostosowana do ciężaru technologii i rozmiaru skrzydła; uszczelki gumowo-silikonowe; szklenie szybą bezpieczną, o współczynniku przenikania ciepła zestawu Uw=1,1 W/m²K; funkcja mikrowentylacji; nawiewiczaki nanowe o strumieniu powietrza 10m³/h; wielostopniowy uchył. |
| liczba [sztuk] parter | | 7 | 4 | 3 | - |
| liczba [sztuk] piętro 1 | | 8 | 4 | 2 | 1 |
| liczba [sztuk] piętro 2 | | 8 | 4 | 2 | 1 |
| liczba [sztuk] piętro 3 | | 8 | 4 | 2 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | JOTBE | inż. Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 | | |
| INWESTOR | SIM KZN ŁUYCE SP. Z O.O. | | | |
| OBIEKT | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | | | |
| ADRES BUDOWY | ŁOWA UL. BOROWSKA, DZ. NR 1154/1, 1154/2 | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI | | | |
| PROJEKTU | ARCHITEKTURA | DATA WYKONANIA | 23.01.2025 | SKALA RYSUNKU 1:100 |
| NR RYSUNKU | 11 | | | |
| AUTOR PROJEKTU | | | | |
| PROJEKTANT | PROJEKTANT | ASYSTENT PROJEKTANTA | | |
| mgr inż. arch. JEZIORSKA PRZYCZEWSKA uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr WWPP/ARCH/0106/08/22/G | mgr inż. arch. MAGDALENA GRALIŃSKA uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr 54/PWOKK/UJ/8/2011 | | | |