

Elementy monolityczne :

BETON :

FUNDAMENTY	C20/25
PODSZYBIE	C30/37 W8
KLASA EKSPozyCJI:	XC2
OTULINA ZBROJENIA	
GŁÓWNEGO:	5,0cm

STAL :

-stal zbrojeniowa : A-IIIN (B500SP)

- 1) Poziom posadowienia nie płycej niż poziom gruntów nośnych. Podstawowy poziom pos. $-0,80$ wyjątki opisane na rysunku. Podczas prac ziemnych potwierdzić zbieżność rodzaju gruntu z wynikami badań geologicznych. Potwierdzić brak kolizji z istniejącymi sieciami pod planowanymi fundamentami.
- 2) Pod ławami fundamentowymi układać warstwę 10cm chudego betonu.
- 3) Izolacja pionowa i pozioma fundamentów wg wytycznych zawartych w opracowaniu architektonicznym.
- 4) Zbrojenie F-S – wykotwienia do schodów wg rysunku schodów
- 5) Wystawianie płaskowników ocynkowanych do uziomów według detali opracowania instalacji. Uziomy dla szybu windy – według wytycznych dostawcy windy.
- 6) Rysunki wykonawcze fundamentów wg rys. K02
- 7) Zbrojenie ław przepuszczać w sposób ciągły przez zbrojenie płyty podszybia
- 8) Poziom wierzchu płyty podszybia (głębokość podszybia) oraz wymiary podszybia potwierdzić przed wykonaniem z dostawcą windy.
- 9) W przypadku zmiany dostawcy windy i/lub gabarytów szybu – obowiązek dostosowania konstrukcji podszybia i fundamentów szybu windy spoczywa na wykonawcy.
- 10) Ze względu na płytkie lustro wód gruntowych prace fundamentowe należy bezwzględnie prowadzić w okresach suchych gdy lustro wody jest obniżone.
- 11) W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów spoistych (otwór nr 3 z badań) należy dokonać ich wymiany zgodnie z opisem technicznym.
- 12) W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych (otwór nr 5 z badań) należy dokonać ich wymiany zgodnie z opisem technicznym.
- 13) Ze względu na wypływanie fundamentów w związku z wysokim poziomem wód gruntowych nie dopuszcza się żeby w poziomie posadowienia ław bezpośrednio pod nim zalegały grunty spoiste. Ze względu na punktowy charakter badań gruntu – to po stronie Wykonawcy pod nadzorem geologa jest obowiązek ustalenia zakresu wymiany gruntu po dokonaniu wykopu fundamentowego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div>JOTBE</div> inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kottlin ul. Krasieckiego 7					
INWESTOR		SIM KZN ŁUŻYCE SP. Z O.O.					
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY					
ADRES BUDOWY		JŁOWA UL. BOROWSKA, DZ. NR 1154/1, 1154/2					
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT FUNDAMENTÓW					
BRANZA PROJEKTU	KONSTRUKCJA	DATA WYKONANIA	23.01.2025	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	K-01
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		PROJEKTOWA SPRAWDZAJĄCY			ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. ADAM SZYMCAK		mgr inż. Dariusz Michalak					
uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr WKP.12264/PWK.17		uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr WKP.0248/PWK.12					