

The diagram illustrates a three-phase power distribution system. It begins with a power source 'Zasilanie z RG' connected to a main switch 'rozłącznik 40A' and a ground 'PE'. The main switch is connected to a busbar 'WG' and a lighting fixture 'H1-3'. The busbar 'WG' is connected to a series of circuit breakers 'Q1' through 'Q4'. Each circuit breaker is connected to a set of three phase conductors (F1-F3, F4-F6, F7-F9, F10) and a ground 'PE'. The conductors are labeled with their cross-sections: 'N2XH-J 3x1,5mm', 'N2XH-J 3x2,5mm', and 'N2XH-J 5x4mm'. The system is labeled '3f' for three-phase.

Wypust - 3f/400V - kuchnia (P=6,2kW)

TN-S
Pz=12kW
In=20A

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeń: szybkie wyłączenie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div>JOTBE</div> inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7					
INWESTOR		SIM KZN ŁUŻYCE SP. Z O.O.					
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY					
ADRES BUDOWY		ŁŁOWA UL. BOROWSKA, DZ. NR 1154/1, 1154/2					
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat tablicy mieszkaniowej - TM					
PROJEKTU	ELEKTRYKA	DATA WYKONANIA	23.01.2025	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	15
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		PROJEKTANT			ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. Karol Jarzacek uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. nr WKP/0167/PDOE/12		mgr inż. Tomasz Duszyński upr. projektant i kierownik budowy w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. nr 7115/1-15/DO/12/elektron2					