

Technical drawing of a reinforced concrete wall section. The wall has a total height of 3.00m and a width of 24cm. It features a central vertical opening with a height of 1.80m and a width of 16cm. The wall is reinforced with 4N10 bars at the top, 3N11 bars on the left side, and 1N11 bars on the right side. The reinforcement is spaced at 18cm. The wall is supported by a foundation with a 1:30 slope. The drawing includes dimensions for the wall, opening, and reinforcement.

Technical drawing of a reinforced concrete column cross-section. The column has a diameter of 2100 mm. It features a central core with a diameter of 128 mm, surrounded by a 128 mm thick concrete ring. The core is reinforced with 4Nr6 bars. The ring is reinforced with 2Nr6 bars. The column is also reinforced with 2x2 Nr4 bars at the base and 2x2 Nr6 bars at the top. The column is shown with a height of 103 mm. The drawing includes dimensions for the core, ring, and reinforcement bars.

Technical drawing of a reinforced concrete column cross-section. The column has a total width of 35.5 cm and a total height of 1.60 m. The top section is 14.5 cm wide and 0.18 m high. The bottom section is 30 cm wide and 1.30 m high. The column is reinforced with 2x1 Nr9 bars at the base, 4Nr1 bars in the middle, and 2x37 Nr8 bars at the top. The reinforcement is spaced at 95 cm. The column is labeled B500B - L=1000.

rys. 10

rys. 11

Beton: C25/30(B30), kl. eksp. XC2, W8
 – ściany, ławy i płyty fundamentowe
 Cuchy beton: C8/10(B10)
 Stal zbrojeniowa: B500B
 Otulina: ław i płyt fundamentowych 5 cm
 Otulina: ścian fundamentowych 2,5 cm
 – wymiary strzemion podane
 po zewnętrznym obrysie pręta

Technical drawing of a cross-section of a composite beam. The beam has a total height of 60 units. The top flange is 30 units wide. The web is 30 units high. The bottom flange is 30 units wide. The beam is divided into four segments of 30 units each. A label "Nr2 co 30cm" points to the second segment from the left.

1. Pod ławami i płytami stosować podbudowę z chudego betonu grubości 10 cm.
2. Izolacja pozioma pod ścianę (na ścianach fundamentowych) 2 x papa podkładowa, izolacja pionowa 2 x 2 x okładziny.
3. Ściany fundamentowe wylewane na mokro z betonu żwirowego szerokości 24 cm.
4. Zbrojenie ław, płyt, ścian i stóp fundamentowych wykonać zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2.
5. W miejscach występowania trzpieni należy wypuścić zbrojenie z ław i płyt fundamentowych.
6. Ławy fundamentowe należy wykonać z betonu.
7. Należy zachować ciągłość zbrojenia na oskawkach ław fundamentowych.

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWIE ZABRONIONE - GstarCad - licencja: 4501-E707-0000-0100-8380-29AB-DC7F-0401

BUDYNEK 7 i 8

PROJEKTOWANIE: NAZDOR - DODRZAŁOWY S.G.

SKŁADNIKI FOSKA, MONIKA FOSKA

UL. PODWAJE 11, 50-502 ZŁOTORYJA

TEL. 602 799 646, 602 890 218

www.giprprojekt.pl - biuro@giprprojekt.pl

<